

FICHE TECHNIQUE TATAMIS DE JUDO

Les tatamis que vous venez de recevoir ont des tolérances de fabrication. Nous adoptons les mêmes tolérances quelque soit de le type de tatami norme européenne ou non. Tous les tatamis en épaisseur 40 ou 50 mm sont **conformes à la norme européenne 12503 - 3**

- soit une tolérance de ± 5 mm en longueur et largeur, et une tolérance de ± 3 % en épaisseur.
VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT VERIFIER CES COTES A LA RECEPTION DES TATAMIS.

Dans le cas d'installations fixes, nous vous conseillons de mettre les tatamis (hors la bordure rouge ou orange de sécurité) en quinconce. La pose de votre lisse bois doit satisfaire à la règle suivante :

- soit L : longueur de votre surface l : largeur de votre surface

Les côtes intérieures de votre cadre doivent être (L - 0.1%) et (l - 0.1%) soit pour un tatami de 20 m x 20 m des côtes intérieures de 19.98 x 19.98 m.

DEMONTAGE DE VOS TATAMIS

Vous envisagez une ou deux fois par an voire plus de démonter vos tatamis. Pour faciliter le remontage et éviter les problèmes de calage, il faut impérativement faire un plan de vos tatamis et les numéroter à l'envers.

NETTOYAGE

NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL OU DETERGENT

Tatamis recouverts de coton :

Nous préconisons l'emploi d'une éponge imprégnée d'eau savonneuse à 40 ° pour enlever les poussières, traces de boue ou salissures légères.

Pour la graisse nous préconisons l'emploi de perchloréthylène, d'un détachant ménager (faire un essai préalable) pour le sang vous pouvez utiliser de l'eau oxygénée en prenant soin de ménager le support en mousse.

Tatamis recouverts de vinyl :

Nous préconisons l'emploi d'une éponge imprégnée d'eau savonneuse à 40 ° pour enlever les poussières, traces de boue ou salissures légères.

Pour les tâches tenaces (graisse), utiliser possible d'un désinfectant (SURFANIOS).

Ne pas utiliser d'autres solvants.

NETTOYAGE

Nous conseillons **exclusivement** l'ONDUCLEAN (produit agréé par la FFJDA) à utiliser soit manuellement soit mécaniquement.

COMPOSITION

- Vinyle ; coloris : bleu, bleu clair, rouge, orange, jaune, vert gazon, vert pomme, vert de gris, beige sable, gris et noir ; poids : 720 grs/m².
- Coton ; coloris : bleu, vert, orange, kaki et rouge ; poids : 500 grs/m².
- Antidérapant ; enduction latex épaisseur 15 mm ; poids : 225 grs/m².

CLASSEMENT AU FEU

Conformément à la réglementation INCENDIE arts AM 6 et X 16 des établissements recevant du public les tatamis vinyles sont classés au feu M3.

CONDITIONS D'UTILISATION

Il est impératif d'être pieds nus et ne pas mettre d'objets ou agrès susceptibles de marquer ou couper.

GARANTIE

Les tatamis sont garantis cinq ans contre toute usure ou malfaçon dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie prend effet après retour du procès verbal de réception des tatamis.

Mise à jour du 16/11/15